









Идент	Назив
313063	КАБЕЛ UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF 305m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,9 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 300 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-2-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 37 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 305 m;</p>
313064	КАБЕЛ UC300 S24 Cat.5e F/UTP 4P LSHF 500m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 5,9 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 300 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-2-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 37 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;</p>
313083	КАБЕЛ UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4P LSHF 305m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 400 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-5-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 44 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 305 m;</p>
313084	КАБЕЛ UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4P LSHF 500m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 400 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-5-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 44 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;</p>
313090	КАБЕЛ UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF 305m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,9 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 500 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: EIA/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-10; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 45 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 305 m;</p>
313091	КАБЕЛ UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF 500m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,9 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 500 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: EIA/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-10; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 45 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;</p>
313092	КАБЕЛ UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF 1000m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 6,9 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 500 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: EIA/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-10; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 45 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 1000 m;</p>

Идент	Назив
313096	КАБЕЛ UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF 500m DRAKA
	<p>НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 7,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 8 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +60 °C; ФРЕКВЕНЦИЈА: ДО 1000 MHz; БРЕНД: DRAKA COMTEQ; СТАНДАРДИ: EIA/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 61556-5, EN 50173-1, EN 50288-10; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 59,9 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;</p>