

КАТАЛОГ

Идент	Назив
102330	ОДВОДНИК НА ПРЕНАПОН T1+T2, 50kA, 4P, 500250 K ELECTRIC ТИП-T1+T2; МАКСИМАЛНА ОДВОДНА СТРУЈА-I total(8/20)=50 kA; МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕН РАБОТЕН НАПОН-Uc=300 V AC; ПРЕПОРАЧАН ПРЕДОСИГУРАЧ-63A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-4P; ДАЛЕЧИНСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА-НЕ; ДИМЕНЗИЈА-4 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-16)mm ² .
102335	ОДВОДНИК НА ПРЕНАПОН T2 20kA, 4P, 500300 K ELECTRIC ТИП-T2; МАКСИМАЛНА ОДВОДНА СТРУЈА-I total(8/20)=50 kA; МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕН РАБОТЕН НАПОН-Uc=300 V AC; ПРЕПОРАЧАН ПРЕДОСИГУРАЧ-25A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-4P; ДАЛЕЧИНСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА-НЕ; ДИМЕНЗИЈА-4 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-16)mm ² .
102391	ОДВОДНИК НА ПРЕНАПОН DC, PV T2 40/1100 V,500420 K ELECTRIC ТИП-T2/C PV SPDs; МАКСИМАЛНА ОДВОДНА СТРУЈА-I total(8/20)=40 kA; МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕН РАБОТЕН НАПОН-Uc=1100 V DC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-+,-; ДАЛЕЧИНСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА-НЕ; ДИМЕНЗИЈА-3 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1.5-16)mm ²
1051500	ВЕРТИКАЛЕН РАСТАВУВАЧ 160A, EVO 00-3-V 185MM,208081 K ELECTRIC НОМИНАЛНА СТРУЈА- 160A; НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3; ТИП-ВЕРТИКАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ; МОНТАЖА-НА 185 ММ БАКАРЕН РАЗВОД; СТАНДАРД- АС 22В; ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-V КЛЕМИ(25-150mm ²),ВКЛУЧЕНИ ВО ПАКУВАЊЕТО; ДИМЕНЗИИ-664x50x155(ВxШxД)mm.
1051520	ВЕРТИКАЛЕН РАСТАВУВАЧ 400A, EVO 2-3-V 185MM,208290 K ELECTRIC НОМИНАЛНА СТРУЈА- 400A; НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3; ТИП-ВЕРТИКАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ; МОНТАЖА-НА 185 ММ БАКАРЕН РАЗВОД; СТАНДАРД- АС 22В; ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-V КЛЕМИ(25-240mm ²),ВКЛУЧЕНИ ВО ПАКУВАЊЕТО; ДИМЕНЗИИ-667x100x174(ВxШxД)mm.
1051530	ВЕРТИКАЛЕН РАСТАВУВАЧ 630A, EVO 3-3-V 185MM,208390 K ELECTRIC НОМИНАЛНА СТРУЈА- 630A; НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3; ТИП-ВЕРТИКАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ; МОНТАЖА-НА 185 ММ БАКАРЕН РАЗВОД; СТАНДАРД- АС 22В; ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-V КЛЕМИ(25-240mm ²),ВКЛУЧЕНИ ВО ПАКУВАЊЕТО; ДИМЕНЗИИ-667x100x174(ВxШxД)mm.
105170	ПОСТОЛЪЕ РАСТАВУВАЧ 100A, KE 000 , 20 2010 K ELECTRIC НОМИНАЛНА СТРУЈА- 125A, ПАТРОНИ NH000 ; НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3; ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ; МОНТАЖА-НА ДАНЦЕ; СТАНДАРД- АС 22В; ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-КЛЕМИ,(2,5-50)mm ² ;; ДИМЕНЗИИ-216x54x83(ВxШxД)mm.

Идент	Назив
-------	-------

105171

ПОСТОЉЕ РАСТАВУВАЧ 160А, М8,2ХМ6,КЕ 00, 20 3011 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 160А, ПАТРОНИ NH00 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-НА ДАНЦЕ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М8;;
ДИМЕНЗИИ-198x108x81(ВxШxД)mm.

105173

ПОСТОЉЕ РАСТАВУВАЧ 250А, М10,КЕ 1, 20 3110 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 250А, ПАТРОНИ NH1 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-НА ДАНЦЕ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М10;;
ДИМЕНЗИИ-245x184x110(ВxШxД)mm.

105174

ПОСТОЉЕ РАСТАВУВАЧ 400А, М10,КЕ 2, 20 3210 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 400А, ПАТРОНИ NH2 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-НА ДАНЦЕ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М10;;
ДИМЕНЗИИ-288x210x126(ВxШxД)mm.

105175

ПОСТОЉЕ РАСТАВУВАЧ 630А, М12,КЕ 3, 20 3310 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 630А, ПАТРОНИ NH3 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-НА ДАНЦЕ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М10;;
ДИМЕНЗИИ-312x256x139(ВxШxД)mm.

105180

ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 100А, КЕ 000, ИЗЛ. ДОЛУ,20 9010 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 100А, ПАТРОНИ NH000 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-КЛЕМИ(2.5-50)mm2;;
ДИМЕНЗИИ-214x54x128(ВxШxД)mm.

105182

ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 160А, М8, КЕ 00, ИЗЛ. ДОЛУ,20 8012 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 160А, ПАТРОНИ NH00 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М8;
ДИМЕНЗИИ-214x106x130(ВxШxД)mm.

1051820

ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 160А,М8,КЕ 00,СО МОНИТОРИНГ,20 8070 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 160А, ПАТРОНИ NH00 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
ЕЛЕКТРОНСКИ МОНИТОРИНГ-ИНДИКАЦИЈА И СИГНАЛ ЗА ПРЕГОРЕНИ ОСИГУРАЧИ;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-КАФЕЗНИ ПРИКЛ. Cu(2,5-95)mm2;
ДИМЕНЗИИ-214x106x141.5(ВxШxД)mm.



105184

ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 250А,М10, КЕ 1, ИЗЛ. ДОЛУ,20 8110 К ELECTRIC



НОМИНАЛНА СТРУЈА- 250А, ПАТРОНИ NH1 ;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3;
ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ;
СТАНДАРД- АС 23В;
ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М10;
ДИМЕНЗИИ-243x180x165(ВxШxД)mm.

Идент	Назив
105186	ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 400А,М10, КЕ 2, ИЗЛ. ДОЛУ,20 8210 К ELECTRIC  <p>НОМИНАЛНА СТРУЈА- 400А, ПАТРОНИ NH2 ; НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3; ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ; СТАНДАРД- АС 23В; ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М10; ДИМЕНЗИИ-258x208x183(ВxШxД)mm.</p>
105188	ПОСТОЉЕ РАСТ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ. 630А,М12, КЕ 3, ИЗЛ. ДОЛУ,20 8310 К ELECTRIC  <p>НОМИНАЛНА СТРУЈА- 630А, ПАТРОНИ NH3 ; НОМИНАЛЕН НАПОН- 690V; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3; ТИП-ХОРИЗОНТАЛЕН РАСТАВУВАЧ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ИЗЛЕЗ-ОД ДОЛУ; СТАНДАРД- АС 23В; ПРИКЛУЧНА КОНЕКЦИЈА-М10; ДИМЕНЗИИ-x x (ВxШxД)mm.</p>
107292	ДРЖАЧ ЗА БАКАР 3Х(30-120)Х(5-10)mm ЗА 185 ММ РАСТОЈАНИЕ, 18 8107 К ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-1000 V АС; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3Р; ПОДДРЖУВА БАКАР-(30-120)x10mm; ЗА ВЕРТИКАЛНИ ЛЕТВИ-00,1,2,3.</p>
107293	КАПАК ЗА 3р ДРЖАЧ ЗА БАКАР ЗА 185 ММ ШИН. РАЗВ., 18 8104 К ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-1000 V АС; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3Р; ПОДДРЖУВА БАКАР-(30-120)x10mm; ЗА ВЕРТИКАЛНИ ЛЕТВИ-00,1,2,3.</p>
107296	ЗАШТИТНА ПРЕКРИВКА ЗА 185ММ ШИН. РАЗВ.,L=600mm, 9677550 RITTAL  <p>МОНТАЖА-185mm ШИНСКИ РАЗВОД; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3р; БОЈА-RAL 7035; МАТЕРИЈАЛ-ПОЛИАМИД И ПОЛИФЕНИЛЕН(PPE); ДИМЕНЗИЈА:600mm ДОЛЖИНА.</p>
107303	ДРЖАЧ ЗА БАКАР 3Х30Х(5-10)mm ЗА 60 ММ ШИН. РАЗВ., 10 6330 К ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-1000 V АС; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3Р; ПОДДРЖУВА БАКАР-(12-30)x(5-10)mm; ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОСТОЉА-00,1,2,3.</p>
107305	КАПАК ЗАДЕН ЗА ШИНСКИ РАЗВОД ЗА 60 ММ РАСТОЈАНИЕ, L=2700MM, 9340.170 RITTAL  <p>МАТЕРИЈАЛ-МОДИФИЦИРАН PVC; БОЈА-СИВА(RAL7035); БРОЈ НА ПОЛОВИ-3Р; ДОЛЖИНА-2400mm; ТЕЖИНА-3,1Kg.</p>
107307	ПОСТОЉЕ ЗА СН10Х38 И До ПАТР. ЗА 60 ММ ШИН. РАЗВ.,3р,ТУТАН 10 6601 К ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-400 V АС; НОМИНАЛНА СТРУЈА: ПАТРОНИ Do(2-63)A,(DIN49522), ПАТРОНИ СН 10x38(2-32)A,(IEC 60269-1); БРОЈ НА ПОЛОВИ-3Р; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-25)mm2; ШИРИНА:27mm.</p>

Идент	Назив
107310	АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,Зр,160А, (215x90)mm, 9342.510 RITTAL  НОМИНАЛНА СТРУЈА-160 А(IEC/DIN EN 60 947-3); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-ДО 160А; ДИМЕНЗИЈА-(215x90)mm(VxS); ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(35-120)mm ² .
107311	АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,Зр,250А,(240x105)mm, 9342.610 RITTAL  НОМИНАЛНА СТРУЈА-250 А(IEC/DIN EN 60 947-3); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-(100-250)А; ДИМЕНЗИЈА-(240x105)mm(VxS); ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(35-120)mm ² .
107312	АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,Зр,400А, (345x140)mm, 9345.730 RITTAL  НОМИНАЛНА СТРУЈА-400 А(IEC/DIN EN 60 947-3); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-400А; ДИМЕНЗИЈА-(345x140)mm(VxS); ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-ЛАМИНИРАН ФЛЕКСИБИЛЕН БАКАР (20x29x0.3)mm ² .
107313	АДАПТЕР ЗА СКЛОПКИ ЗА 60 ММ ШИНСКИ РАЗВОД,Зр,630А, (345x140)mm, 9345.710 RITTAL  НОМИНАЛНА СТРУЈА-630 А(IEC/DIN EN 60 947-3); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; НАМЕНЕТ ЗА ТИПОВИ НА АС СКЛОПКИ-630А; ДИМЕНЗИЈА-(345x140)mm(VxS); ИЗЛЕЗ НА КАБЛИ-ДОЛУ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-ЛАМИНИРАН ФЛЕКСИБИЛЕН БАКАР (32x29x0.3)mm ² .
107322	КАПАК ЗА Зр ДРЖАЧ ЗА БАКАР ЗА 60 ММ ШИН. РАЗВ., 10 6003 К ELECTRIC  НОМИНАЛЕН НАПОН-1000 V AC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; ПОДДРЖУВА БАКАР-(12-30)х(5-10)mm; ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОСТОЉА-00,1,2,3.
107330	ПРИКЛ. АДАП. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 54mm ШИР.,(16-50)mm²,СИБ,10 6096 К ELECTRIC  БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; БОЈА-СИВА; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(16-50)mm ² ; ДИМЕНЗИИ:ШИРИНА-54mm,ДЛАБИНА-44mm.
107331	ПРИКЛ. АДАП. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,108mm ШИР.,(16-70)mm²,СИБ,10 6097 К ELECTRIC  БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; БОЈА-СИВА; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(16-70)mm ² ; ДИМЕНЗИИ:ШИРИНА-108mm,ДЛАБИНА-44mm.
107332	ПРИКЛ. АДАП. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,108mm ШИР.,(16-185)mm²,СИБ,10 6098 К ELECTRIC  БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; БОЈА-СИВА; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(16-185)mm ² ; ДИМЕНЗИИ:ШИРИНА-108mm,ДЛАБИНА-80mm.

Идент	Назив
107333	ПРИКЛ. АДАП. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 54mm ШИР.,(16-50)mm²,ЖОЛТ,10 6090 K ELECTRIC  <p>БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; БОЈА-ЖОЛТА; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(16-50)mm²; ДИМЕНЗИИ:ШИРИНА-54mm,ДЛАБИНА-44mm.</p>
107334	ПРИКЛ. АДАП. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,108mm ШИР.,(16-70)mm²,ЖОЛТ,10 6091 K ELECTRIC  <p>БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; БОЈА-ЖОЛТА; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(16-70)mm²; ДИМЕНЗИИ:ШИРИНА-108mm,ДЛАБИНА-44mm.</p>
107335	ПРИКЛ. АДАП. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,108mm ШИР.,(16-185)mm²,ЖОЛТ,10 6092 K ELECTRIC  <p>БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; БОЈА-ЖОЛТА; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(16-185)mm²; ДИМЕНЗИИ:ШИРИНА-108mm,ДЛАБИНА-80mm.</p>
107351	АДАП. СО 1 ДИН НОСАЧ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 25A,4mm²,(207x45)mm,10 6521 K ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC; НОМИНАЛНА СТРУЈА-25A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; БРОЈ НА ДИН НОСАЧИ-1, МОЖЕ ДА СЕ ДОДАВААТ УШТЕ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-4mm²; ДИМЕНЗИИ:(207x45)mm(VxS),МОЖЕ ДА СЕ ПРОШИРУВА.</p>
107354	АДАП. СО 1 ДИН НОСАЧ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 32A,6mm²,(207x45)mm,10 6525 K ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC; НОМИНАЛНА СТРУЈА-32A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; БРОЈ НА ДИН НОСАЧИ-1, МОЖЕ ДА СЕ ДОДАВААТ УШТЕ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-6mm²; ДИМЕНЗИИ:(207x45)mm(VxS),МОЖЕ ДА СЕ ПРОШИРУВА.</p>
107357	АДАП. СО 1 ДИН НОСАЧ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 63A,10mm²,(207x54)mm,10 6533 K ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC; НОМИНАЛНА СТРУЈА-63A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; БРОЈ НА ДИН НОСАЧИ-1, МОЖЕ ДА СЕ ДОДАВААТ УШТЕ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-10mm²; ДИМЕНЗИИ:(207x54)mm(VxS),МОЖЕ ДА СЕ ПРОШИРУВА.</p>
107359	АДАП. СО 2 ДИН НОСАЧИ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,63A,16mm²,(207x81)mm,10 6539 K ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC; НОМИНАЛНА СТРУЈА-80A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; БРОЈ НА ДИН НОСАЧИ-1, МОЖЕ ДА СЕ ДОДАВААТ УШТЕ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-16mm²; ДИМЕНЗИИ:(207x80)mm(VxS),МОЖЕ ДА СЕ ПРОШИРУВА.</p>
107360	АДАП. СО 1 ДИН НОСАЧ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ., 80A,16mm²,(207x72)mm,10 6543 K ELECTRIC  <p>НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC; НОМИНАЛНА СТРУЈА-80A; БРОЈ НА ПОЛОВИ-ЗР; МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД; БРОЈ НА ДИН НОСАЧИ-1, МОЖЕ ДА СЕ ДОДАВААТ УШТЕ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-16mm²; ДИМЕНЗИИ:(207x80)mm(VxS),МОЖЕ ДА СЕ ПРОШИРУВА.</p>


Идент	Назив
-------	-------

107362 **ПРОШИРУВАЧ ЗА АДАП. СО ДИН НОСАЧ ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,(207x9)mm,10 6561 K ELECTRIC**




НОМИНАЛЕН НАПОН-400V AC;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P;
МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
ДИМЕНЗИИ:(207x9)mm(VxS),СО НЕГО СЕ ПРОШИРУВААТ АДАПТЕРИТЕ .

107364 **ДИН НОСАЧ ЗА АДАПТЕР,45mm ШИРИНА,10 6551 K ELECTRIC**




МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,НА АДАПТЕР СО ДИН НОС.;
ДИМЕНЗИЈА:45mm ШИРИНА.

107365 **ДИН НОСАЧ ЗА АДАПТЕР,54mm ШИРИНА,10 6552 K ELECTRIC**



МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,НА АДАПТЕР СО ДИН НОС.;
ДИМЕНЗИЈА:54mm ШИРИНА.

107366 **ДИН НОСАЧ ЗА АДАПТЕР,63mm ШИРИНА,10 6553 K ELECTRIC**




МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,НА АДАПТЕР СО ДИН НОС.;
ДИМЕНЗИЈА:63mm ШИРИНА.

107367 **ДИН НОСАЧ ЗА АДАПТЕР,72mm ШИРИНА,10 6554 K ELECTRIC**




МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,НА АДАПТЕР СО ДИН НОС.;
ДИМЕНЗИЈА:72mm ШИРИНА.

107368 **ДИН НОСАЧ ЗА АДАПТЕР,81mm ШИРИНА,10 6555 K ELECTRIC**



МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,НА АДАПТЕР СО ДИН НОС.;
ДИМЕНЗИЈА:81mm ШИРИНА.

107369 **ДИН НОСАЧ ЗА АДАПТЕР,90mm ШИРИНА,10 6556 K ELECTRIC**



МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,НА АДАПТЕР СО ДИН НОС.;
ДИМЕНЗИЈА:90mm ШИРИНА.

107370 **ДРЖАЧ ЗА ЗАШТИТНА ПРЕКРИВКА ЗА 60 ММ ШИН. РАЗВ.,32mm, 12 6074 K ELECTRIC**



МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,БР. 5 НА СЛИКАТА;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3p;
ДИМЕНЗИЈА:32mm ШИРИНА.

Идент	Назив
-------	-------

107371

ЗАШТИТНА ПРЕКРИВКА ЗА 60 ММ ШИН. РАЗВ.,L=1000mm, 13 6075 K ELECTRIC

МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД,БР. 7 НА СЛИКАТА;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3р;
ДИМЕНЗИЈА:1000mm ДОЛЖИНА.

107372

ЗАШТИТНА НАВЛАКА ЗА БАКАРНА ШИНА (12-30)x5mm,L=1000mm, 10 6335 K ELECTRIC

МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-1р;
ДИМЕНЗИЈА НА БАКАРНА ЖИНА-(12-30)x5mm;
ДИМЕНЗИЈА:1000mm ДОЛЖИНА.

107373

ЗАШТИТНА НАВЛАКА ЗА БАКАРНА ШИНА (12-30)x10mm,L=1000mm, 10 6340 K ELECTRIC

МОНТАЖА-60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-1р;
ДИМЕНЗИЈА НА БАКАРНА ЖИНА-(12-30)x10mm;
ДИМЕНЗИЈА:1000mm ДОЛЖИНА.

128192

СТРУЕН ТРАНСФ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,200/5A,54mm,KE CT020 22 1013-200/5 K ELECTRIC

ПРЕНОСЕН ОДНОС-200/5 (A/A);
КЛАСА НА ТОЧНОСТ-1;
МОКНОСТ-2,5 VA;
ТИП-ЗАТВОРЕН, МОНТАЖА НА 60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА-(-25--+40)C;
ТЕРМИНАЛИ S1/S1-НА ШТРАФЕЊЕ, ЗА <=2,5mm² ЖИЦА;
ДИМЕНЗИИ-ШИРИНА 54mm.
ВНАТРЕШНИ ОТВОРИ-3x(32x15)mm.

128193

СТРУЕН ТРАНСФ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,250/5A,54mm,KE CT020 22 1013-250/5 K ELECTRIC

ПРЕНОСЕН ОДНОС-250/5 (A/A);
КЛАСА НА ТОЧНОСТ-1;
МОКНОСТ-2,5 VA;
ТИП-ЗАТВОРЕН, МОНТАЖА НА 60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА-(-25--+40)C;
ТЕРМИНАЛИ S1/S1-НА ШТРАФЕЊЕ, ЗА <=2,5mm² ЖИЦА;
ДИМЕНЗИИ-ШИРИНА 54mm.
ВНАТРЕШНИ ОТВОРИ-3x(32x15)mm.

128194

СТРУЕН ТРАНСФ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,400/5A,54mm,KE CT020 22 1013-400/5 K ELECTRIC

ПРЕНОСЕН ОДНОС-400/5 (A/A);
КЛАСА НА ТОЧНОСТ-1;
МОКНОСТ-3,75 VA;
ТИП-ЗАТВОРЕН, МОНТАЖА НА 60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА-(-25--+40)C;
ТЕРМИНАЛИ S1/S1-НА ШТРАФЕЊЕ, ЗА <=2,5mm² ЖИЦА;
ДИМЕНЗИИ-ШИРИНА 54mm.
ВНАТРЕШНИ ОТВОРИ-3x(32x15)mm.

128196



СТРУЕН ТРАНСФ. ЗА 60ММ ШИН. РАЗВ.,630/5A,54mm,KE CT020 22 1013-630/5 K ELECTRIC

ПРЕНОСЕН ОДНОС-630/5 (A/A);
КЛАСА НА ТОЧНОСТ-1;
МОКНОСТ-5 VA;
ТИП-ЗАТВОРЕН, МОНТАЖА НА 60mm ШИНСКИ РАЗВОД;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА-(-25--+40)C;
ТЕРМИНАЛИ S1/S1-НА ШТРАФЕЊЕ, ЗА <=2,5mm² ЖИЦА;
ДИМЕНЗИИ-ШИРИНА 54mm.
ВНАТРЕШНИ ОТВОРИ-3x(32x15)mm.

134060

ДИГИТАЛЕН МУЛТИМЕТАР ЗА НА ВРАТА,5A, 96x96x92,3f,KRYPTON E3 22 0009 K ELECTRIC

ТИП-МУЛТИМЕТАР(/5A);
НОМИНАЛЕН НАПОН-3X230/400 V AC;
МЕРИ ТАРИФИ/НАСОКИ/ПАРАМЕТРИ-0/1/U,f, I,;
КЛАСА НА ТОЧНОСТ--0.5%, I-1%,f-0.1%;
МОНТАЖА/IP ЗАШТИТА-НА ВРАТА, IP65 НАПРЕД;
ИМПУЛСНИ ИЗЛЕЗИ(SO+ И SO-)НЕ ;
MODBUS(RS 485) ИЗЛЕЗ-НЕ;
ДИМЕНЗИЈА-99x99x50(WxHxD);
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm².

Идент	Назив
134061 	ДИГИТАЛЕН МУЛТИМЕТАР ЗА НА ВРАТА,5А, 96х96х92,3f,КРЫПТОН Е5 22 0000 К ELECTRIC ТИП-МУЛТИМЕТАР(/5А); НОМИНАЛЕН НАПОН-3Х230/400 V AC; МЕРИ ТАРИФИ/НАСОКИ/ПАРАМЕТРИ-2/1/P,Q,S,U,I,f,kWh; КЛАСА НА ТОЧНОСТ--0.5%, I-1%,f-0.1%; МОНТАЖА/IP ЗАШТИТА-НА ВРАТА, IP65 НАПРЕД; ИМПУЛСНИ ИЗЛЕЗИ(SO+ И SO-)-ДА ; MODBUS(RS 485) ИЗЛЕЗ-НЕ; ДИМЕНЗИЈА-99х99х50(WxHxD); ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2.
134062 	ДИГИТАЛЕН МУЛТИМЕТАР ЗА НА ВРАТА,5А, 96х96х92,3f,КРЫПТОН Е10 22 0001 К ELECTRIC ТИП-МУЛТИМЕТАР(/5А); НОМИНАЛЕН НАПОН-3Х230/400 V AC; МЕРИ ТАРИФИ/НАСОКИ/ПАРАМЕТРИ-2/1/P,Q,S,U,I,f,kWh,kvarh,THD,Harm; КЛАСА НА ТОЧНОСТ--0.5%, I-1%,f-0.1%; МОНТАЖА/IP ЗАШТИТА-НА ВРАТА, IP65 НАПРЕД; ИМПУЛСНИ ИЗЛЕЗИ(SO+ И SO-)-ДА ; MODBUS(RS 485) ИЗЛЕЗ-ДА; ДИМЕНЗИЈА-99х99х50(WxHxD); ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2.