






КАТАЛОГ

Идент	Назив
360400	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф16/10,8 320N, 2003016 SIFLEX KOUVIDIS
	<p>МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm; ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-10,8mm; ПАКУВАЊЕ-50m; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.</p>
360402	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф20/14,1 320N, 2003020 SIFLEX KOUVIDIS
	<p>МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm; ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-14,1mm; ПАКУВАЊЕ-50m; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.</p>
360404	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф25/18,5 320N, 2003025 SIFLEX KOUVIDIS
	<p>МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm; ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-18,5mm; ПАКУВАЊЕ-25m; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.</p>
360406	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф32/24,5 320N, 2003032 SIFLEX KOUVIDIS
	<p>МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm; ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-24,5mm; ПАКУВАЊЕ-25m; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.</p>
360408	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф40/31,4 320N, 2003040 SIFLEX KOUVIDIS
	<p>МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-40mm; ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-31,4mm; ПАКУВАЊЕ-20m; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.</p>

Идент	Назив
-------	-------

360410 ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф50/39,6 320N, 2003050 SIFLEX KOUVIDIS



МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22);
 HALOGEN FREE-HE;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm;
 БОЈА-СИВА(RAL 7035);
 НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-50mm;
 ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-39,6mm;
 ПАКУВАЊЕ-20m;
 МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C;
 МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C;
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65

360412 ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО Ф63/52,4 320N, 2003063 SIFLEX KOUVIDIS



МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.22);
 HALOGEN FREE-HE;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm;
 БОЈА-СИВА(RAL 7035);
 НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-63mm;
 ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-52,4mm;
 ПАКУВАЊЕ-20m;
 МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C;
 МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 60 C;
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65

360502 ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО HFFR Ф16/10,9 320N, 2010016 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS




МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА ПП(EN 61386.22, EN 61034-2);
 САМОГАСИВО- ДА;
 HALOGEN FREE(EN 50642, EN 60754-2)-ДА;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm;
 БОЈА-RAL 1023 жолта (надворешен сид), RAL 9004 црна (внатрешен сид), RAL 3020 црвена (надолжни линии);
 НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/10,9 mm;
 МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -15 C/105 C;
 ПАКУВАЊЕ-50m;
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.

360504 ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО HFFR Ф20/14,2 320N, 2010020 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS




МАТЕРИЈАЛ-ТЕРМОПЛАСТИКА ПП(EN 61386.22, EN 61034-2);
 САМОГАСИВО: ДА;
 HALOGEN FREE(EN 50642, EN 60754-2)-ДА;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm;
 БОЈА-RAL 1023 жолта (надворешен сид), RAL 9004 црна (внатрешен сид), RAL 3020 црвена (надолжни линии);
 НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm/14,2mm;
 МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -15 C/105 C;
 ПАКУВАЊЕ-100m;
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.

360506 ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО HFFR Ф25/18,8 320N, 2010025 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS



МАТЕРИЈАЛ-ТЕРМОПЛАСТИКА ПП(EN 61386.22, EN 61034-2);
 САМОГАСИВО: ДА;
 HALOGEN FREE(EN 50642, EN 60754-2)-ДА;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm;
 БОЈА-RAL 1023 жолта (надворешен сид), RAL 9004 црна (внатрешен сид), RAL 3020 црвена (надолжни линии);
 НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm/18,8mm;
 МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -15 C/105 C;
 ПАКУВАЊЕ-50m;
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.

360508 ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО HFFR Ф32/24,9 320N, 2010032 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS










МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВА ТЕРМОПЛАСТИКА ПП(EN 61386.22, EN 61034-2);
 HALOGEN FREE(EN 50642, EN 60754-2)-ДА;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm;
 БОЈА-RAL 1023 жолта (надворешен сид), RAL 9004 црна (внатрешен сид), RAL 3020 црвена (надолжни линии);
 НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/24,9mm;
 МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -15 C/105 C;
 ПАКУВАЊЕ-25m;
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.








360522 СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО Ф16 320N, 4017016 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS



МАТЕРИЈАЛ-NDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386.01);
 САМОГАСИВОСТ-ДА;
 HALOGEN FREE-ДА;
 UV СТАБИЛНОСТ-HE;
 БОЈА-СИВА(RAL 7035);
 ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/17,7mm;
 МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C;
 ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА-52,3mm;
 ПАКУВАЊЕ-40;
 ЗАШТИТА: IP65.








Идент	Назив
360524	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО Ф20, 4017020 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-HDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386.01); САМОГАСИВОСТ-ДА; HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm/23,5mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА-51,5mm; ПАКУВАЊЕ-40; ЗАШТИТА: IP65.
360526	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО Ф25, 4017025 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-HDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386.01); САМОГАСИВОСТ-ДА; HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm/28,5mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА-51,5mm; ПАКУВАЊЕ-40; ЗАШТИТА: IP65.
360528	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО Ф32, 4017032 SUPERFLEX PLUS KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-HDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386.01); САМОГАСИВОСТ-ДА; HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/37mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА-65,0mm; ПАКУВАЊЕ-40; ЗАШТИТА: IP65.
360602	ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО СО САЈЛА UV, HFFR Ф32/24 450N, 2006032 GEOSUB HDPE KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА HDPE(EN 61386-24, NF P98-332/EN 12613 & EN 50520); САМОГАСИВО-НЕ; HALOGEN FREE(EN 50642)-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-450Nt; БОЈА-RAL 3020 црвена (внатрешен сид, надолжни линии), RAL 9004 црна (надворешен сид); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/24mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -5 C/90 C; ПАКУВАЊЕ-50m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40/68.
360604	ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО СО САЈЛА UV, HFFR Ф40/30 450N, 2006040 GEOSUB HDPE KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА HDPE(EN 61386-24, NF P98-332/EN 12613 & EN 50520); САМОГАСИВО-НЕ; HALOGEN FREE(EN 50642)-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-450Nt; БОЈА-RAL 3020 црвена (внатрешен сид, надолжни линии), RAL 9004 црна (надворешен сид); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-40mm/30mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -5 C/90 C; ПАКУВАЊЕ-50m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40/68.
360606	ПЛАСТИЧНО ЦРЕВО СО САЈЛА UV, HFFR Ф50/37 450N, 2006050 GEOSUB HDPE KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА HDPE(EN 61386-24, NF P98-332/EN 12613 & EN 50520); САМОГАСИВО-НЕ; HALOGEN FREE(EN 50642)-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-450Nt; БОЈА-RAL 3020 црвена (внатрешен сид, надолжни линии), RAL 9004 црна (надворешен сид); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-50mm/37mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -5 C/90 C; ПАКУВАЊЕ-50m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40/68.
360700	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф16/10,8 750N, 2002016 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/10,8 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-50m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.






Идент	Назив
360702	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф20/13,8 750N, 2002020 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm/13,8 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-50m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
360704	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф25/18,1 750N, 2002025 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm/18,1 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-25m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
360706	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф32/24 750N, 2002032 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/24 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-25m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
360708	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф40/31 750N, 2002040 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-40mm/31 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-20m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
360710	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф50/39,6 750N, 2002050 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-50mm/39,6 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-20m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
360712	ПЛАСТИЧНО САМОГАСИВО ЦРЕВО UV ОТПОРНО Ф63/52,3 750N, 2002063 MEDIFLEX KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ- ТЕРМОПЛАСТИКА U-PVC; САМОГАСИВО- ДА; HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-750Nt/5cm; БОЈА-RAL 7035(СИВА); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-63mm/52,3 mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-20m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372002	ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф16/13,8 320N, 1пвр=3m, 1003016 SILCOR KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386-1); HALOGEN FREE-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/13,8mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: - 25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -3m; ПАКУВАЊЕ-90m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.

Идент	Назив
372004	ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф20/17,7 320N, 1пар=3м, 1003020 SILCOR KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386-1); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm/17,7mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: - 25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -3м; ПАКУВАЊЕ-60м; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372006	ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф25/22,5 320N, 1пар=3м, 1003025 SILCOR KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386-1); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm/22,5mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: - 25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -3м; ПАКУВАЊЕ-45м; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372008	ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф32/29,4 320N, 1пар=3м, 1003032 SILCOR KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386-1); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/29,4mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: - 25 C/60 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -3м; ПАКУВАЊЕ-30м; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372012	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф16, 4001016 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/20mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -51mm; ПАКУВАЊЕ-30; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372014	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф20, 4001020 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ (EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm/23,5mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -52,5mm; ПАКУВАЊЕ-30; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372016	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф25, 4001025 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm/28,5mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -51,5mm; ПАКУВАЊЕ-30; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372018	СПОЈКА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф32, 4001032 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/37mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -65mm; ПАКУВАЊЕ-20; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.

Идент	Назив
372022	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф16, 4003016 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-200; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm
372024	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф20, 4003020 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-200; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm
372026	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф25, 4003025 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-120; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm
372028	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф32, 4003032 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-30; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm
372030	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф40, 4003040 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-20; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm
372032	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф50, 4003050 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-20; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm
372034	ШЕЛНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф63, 4003063 KOUVIDIS  МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/120 C; ПАКУВАЊЕ-20; ПРЕПОРАЧАНО РАСТОЈАНИЕ: -ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-50cm -ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ-40cm

Идент	Назив
372042	КРИВИНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф16, 4011016 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.21); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320N/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/13,8mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-40; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372044	КРИВИНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф20, 4011020 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.21); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320N/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-20mm/17,7mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-40; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372046	КРИВИНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф25, 4011025 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.21); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320N/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-25mm/22,5mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-20; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372048	КРИВИНА ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф32, 4011032 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.21); HALOGEN FREE-HE; UV СТАБИЛНОСТ-HE; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320N/5cm; БОЈА-СИВА(RAL 7035); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-32mm/29,4mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C; ПАКУВАЊЕ-9; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372062	УВОДНИК ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф16, 4005016 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ДИЈАМЕТАР:16mm; ПАКУВАЊЕ-120; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: +120 C.
372064	УВОДНИК ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф20, 4005020 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ДИЈАМЕТАР:20mm; ПАКУВАЊЕ-120; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: +120 C.
372066	УВОДНИК ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф25, 4005025 KOUVIDIS МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ДИЈАМЕТАР:25mm; ПАКУВАЊЕ-20; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: +120 C.

Идент	Назив
372068	УВОДНИК ЗА ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА Ф32, 4005032 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; БОЈА-СИВА(RAL 7035); ДИЈАМЕТАР:32mm ПАКУВАЊЕ-20; МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 С; МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: +120 С.
372082	СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ ЗА ДУПЛИ СИДОВИ СО КУКИ Ф32, 6101032 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-HDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386-24); САМОГАСИВОСТ-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; HALOGEN FREE-ДА; БОЈА-ЦРНА(RAL 9004); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -5 С/90 С; ПАКУВАЊЕ-12; ЗАШТИТА-IP40/44/68.
372084	СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ ЗА ДУПЛИ СИДОВИ СО КУКИ Ф40, 6101040 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-HDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386-24); САМОГАСИВОСТ-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; HALOGEN FREE-ДА; БОЈА-ЦРНА(RAL 9004); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -5 С/90 С; ПАКУВАЊЕ-12; ЗАШТИТА-IP40/44/68.
372086	СПОЈКИ ЗА ЦЕВКИ ЗА ДУПЛИ СИДОВИ СО КУКИ Ф50, 6101050 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-HDPE ТЕРМОПЛАСТИКА(EN 61386-24); САМОГАСИВОСТ-НЕ; UV СТАБИЛНОСТ-ДА; HALOGEN FREE-ДА; БОЈА-ЦРНА(RAL 9004); МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -5 С/90 С; ПАКУВАЊЕ-12; ЗАШТИТА-IP40/44/68.
372102	ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА HFFR Ф16/13,4 320N, 1пар=3м, 1017016 SUPERSOL PLUS IAS KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386-1); HALOGEN FREE-ДА(EN 50642); UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-RAL 1023 жолта (надворешен сид), RAL 9004 црна (внатрешен сид), RAL 3020 црвена (надолжна линија), RAL 6037 зелена (надолжна линија); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/13,4mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: - 25 С/105 С; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -3м; ПАКУВАЊЕ-57m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372104	ПЛАСТИЧНА ЦЕВКА HFFR Ф20/17,5 320N, 1пар=3м, 1017020 SUPERSOL PLUS IAS KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386-1); HALOGEN FREE-ДА(EN 50642); UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; МЕХАНИЧКА ЦВРСТИНА-320Nt/5cm; БОЈА-RAL 1023 жолта (надворешен сид), RAL 9004 црна (внатрешен сид), RAL 3020 црвена (надолжна линија), RAL 6037 зелена (надолжна линија); НАДВОРЕШЕН/ВНАТРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-16mm/13,4mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: - 25 С/105 С; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -3м; ПАКУВАЊЕ-57m; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.
372112	СПОЈКА ЗА ПЛАСТ. ЦЕВКА ЖОЛТА HFFR Ф16, 4029016 SUPERSOL PLUS IAS KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ-САМОГАСИВ ПВЦ(EN 61386.1, EN 50642); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ-НЕ; БОЈА-ЖОЛТА(RAL 1023); ВНАТРЕШЕН/НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР-17.7mm/15.7mm; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -15 С/105 С; ЕДИНЕЧНА ДОЛЖИНА -52.3mm; ПАКУВАЊЕ-40; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65.

Идент	Назив
380712	РАЗВОДНА КУТИЈА ОГ, ФИ16/20 67x67x38, HFFR, UV, СИВА, 3001016 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ - САМОГАСИВ ПОЛИСТИРЕН(КАПИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ СЕ НАПРАВЕНИ ОД ПОЛИЕТЕЛЕН); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ: ДА; EN 60670-22, EN 50642; БОЈА - СИВА(RAL 7035); ТИП - НАДГРАДНА; КАПАК-НА КЛИК; ДИМЕНЗИИ-67mmx67mmx38mm(ВxШxД); ДИЈАМЕТАР НА ОТВОР: 21,6mm; БРОЈ НА ОТВОРИ/УВОДНИЦИ - 7/НЕ; ЗАШТИТА - IP55; ПАКУВАЊЕ-10; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C.
380714	РАЗВОДНА КУТИЈА ОГ, ФИ20/16 82x82x43, HFFR, UV, СИВА, 3001020 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ - САМОГАСИВ ПОЛИСТИРЕН(КАПИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ СЕ НАПРАВЕНИ ОД ПОЛИЕТЕЛЕН); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ: ДА; EN 60670-22, EN 50642; БОЈА - СИВА(RAL 7035); ТИП - НАДГРАДНА; КАПАК-НА КЛИК; ДИМЕНЗИИ-82mmx82mmx43mm(ВxШxД); ДИЈАМЕТАР НА ОТВОР: 21,6mm; БРОЈ НА ОТВОРИ/УВОДНИЦИ - 7/НЕ; ЗАШТИТА - IP55; ПАКУВАЊЕ-10; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C.
380716	РАЗВОДНА КУТИЈА ОГ, ФИ25/32 101x101x51, HFFR, UV, СИВА, 3001025 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ - САМОГАСИВ ПОЛИСТИРЕН(КАПИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ СЕ НАПРАВЕНИ ОД ПОЛИЕТЕЛЕН); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ: ДА; EN 60670-22, EN 50642; БОЈА - СИВА(RAL 7035); ТИП - НАДГРАДНА; КАПАК-НА КЛИК; ДИМЕНЗИИ-101mmx101mmx51mm(ВxШxД); ДИЈАМЕТАР НА ОТВОР: 35,1mm; БРОЈ НА ОТВОРИ/УВОДНИЦИ - 7/НЕ; ЗАШТИТА - IP55; ПАКУВАЊЕ-5; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C.
380724	РАЗВОДНА КУТИЈА ОГ, ФИ20/16 82x82x43, HFFR, UV, СИВА, 3005016 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ - САМОГАСИВ ПОЛИСТИРЕН(КАПИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ СЕ НАПРАВЕНИ ОД ПОЛИЕТЕЛЕН); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ- ДА; EN 60670-22, EN 50642; БОЈА - СИВА(RAL 7035); ТИП - НАДГРАДНА; КАПАК-НА КЛИК; ДИМЕНЗИИ-82mmx82mmx43mm(ВxШxД); ДИЈАМЕТАР НА ОТВОР:21,6mm; БРОЈ НА ОТВОРИ/УВОДНИЦИ - 7/ДА; ЗАШТИТА - IP55; ПАКУВАЊЕ-10; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C.
380726	РАЗВОДНА КУТИЈА ОГ, ФИ25/32 101x101x51, HFFR, UV, СИВА, 3005025 KOUVIDIS
	МАТЕРИЈАЛ - САМОГАСИВ ПОЛИСТИРЕН(КАПИТЕ И ПРИКЛУЧОЦИТЕ СЕ НАПРАВЕНИ ОД ПОЛИЕТЕЛЕН); HALOGEN FREE-ДА; UV СТАБИЛНОСТ: ДА; EN 60670-22, EN 50642; БОЈА - СИВА(RAL 7035); ТИП - НАДГРАДНА; КАПАК-НА КЛИК; ДИМЕНЗИИ-101mmx101mmx51mm(ВxШxД); ДИЈАМЕТАР НА ОТВОР: 35,1mm; БРОЈ НА ОТВОРИ/УВОДНИЦИ - 7/ДА; ЗАШТИТА - IP55; ПАКУВАЊЕ-5; МИНИМАЛНА/МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 C/60 C.