




Идент	Назив
1330000	НАПОЈУВАЊЕ RS-15-12,12V DC,1,3A, 62,5X51X28(LxWxH)mm,MEAN WELL
	<p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-15W/12 V DC/1,3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН, ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-62.5*51*28 (LxWxH)mm.</p>
1330001	НАПОЈУВАЊЕ RS-15-24,24V DC,0,625A, 62,5X51X28(LxWxH)mm,MEAN WELL
	<p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-15W/24 V DC/0,625 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН, ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-62.5*51*28 (LxWxH)mm.</p>
1330002	НАПОЈУВАЊЕ RS-15-5V DC,3A, 62,5X51X28(LxWxH)mm,MEAN WELL
	<p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-15W/5 V DC/3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН, ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-62.5*51*28 (LxWxH)mm.</p>
1330010	НАПОЈУВАЊЕ RS-25-12,12V DC,2,1A, 78X51X28(LxWxH)mm,MEAN WELL
	<p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((88 -264) V AC , (125 -373) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-25W/12 V DC/2,1 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 78X51X28(LxWxH)mm.</p>
1330011	НАПОЈУВАЊЕ RS-25-24,24V DC,1,1A, 78X51X28(LxWxH)mm,MEAN WELL
	<p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((88 -264) V AC , (125 -373) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-25W/24 V DC/1,1 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 78X51X28(LxWxH)mm.</p>
1330021	НАПОЈУВАЊЕ RS-35-24,24V DC 1.5A, 99X82X36(LxWxH)mm,MEAN WELL
	<p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((88 -264) V AC , (125 -373) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-35W/12 V DC/3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 99X82X36(LxWxH)mm.</p>

Идент	Назив
1330031	НАПОЈУВАЊЕ RS-50-24,24V DC 2.2A, 99X97X36(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((88 -264) V AC , (125 -373) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-50W/24 V DC/2,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 99X97X36(LxWxH)mm.
	
1330100	НАПОЈУВАЊЕ LRS-35-12,12V DC,3A, 99X82X30(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-35W/12 V DC/3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-99X82X30(LxWxH)mm.
	
1330101	НАПОЈУВАЊЕ LRS-35-24,24V DC,1.5A, 99X82X30(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-35W/24 V DC/1,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-99X82X30(LxWxH)mm.
	
1330110	НАПОЈУВАЊЕ LRS-50-12,12V DC,4,2A, 99X82X30(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-50W/12 V DC/4,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-99X82X30(LxWxH)mm.
	
1330111	НАПОЈУВАЊЕ LRS-50-24,24V DC,2,2A, 99X82X30(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-50W/24 V DC/2,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-99X82X30(LxWxH)mm.
	
1330120	НАПОЈУВАЊЕ LRS-75-12,12V DC,6A, 99X97X30(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/12 V DC/6 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-99X97X30(LxWxH)mm.
	
1330121	НАПОЈУВАЊЕ LRS-75-24,24V DC,3,2A, 99X97X30(LxWxH)mm,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/24 V DC/3,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-99X97X30(LxWxH)mm.
	

Идент	Назив
1330130	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-100-12,12V DC,8,5A, 129X97X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/12 V DC/8,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-129X97X30(LxWxH)mm.</p>
1330131	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-100-24,24V DC,4,5A, 129X97X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/24 V DC/4,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-129X97X30(LxWxH)mm.</p>
1330140	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-150-12,12V DC,12,5A, 159X97X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/12 V DC/12,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-159X97X30(LxWxH)mm.</p>
1330141	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-150-24,24V DC,6,5A, 159X97X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/24 V DC/6,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-159X97X30(LxWxH)mm.</p>
1330150	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-200-12,12V DC,17A, 215X115X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/12 V DC/17 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-215X115X30(LxWxH)mm.</p>
1330151	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-200-24,24V DC,8,8A, 215X115X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/24 V DC/8,8 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-215X115X30(LxWxH)mm.</p>
1330152	<p>НАПОЈУВАЊЕ LRS-200-5V DC,40A, 215X115X30(LxWxH)mm,MEAN WELL</p> <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/5 V DC/40 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;</p> <p>ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-215X115X30(LxWxH)mm.</p>

Идент	Назив
1330160	НАПОЈУВАЊЕ LRS-350-12,12V DC,29A, 215X115X30(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-350W/12 V DC/29 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-215X115X30(LxWxH)mm.</p>
1330161	НАПОЈУВАЊЕ LRS-350-24,24V DC,14,6A, 215X115X30(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-350W/24 V DC/14,6 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-215X115X30(LxWxH)mm.</p>
1330190	НАПОЈУВАЊЕ RSP-320-12,12V DC,26,7A,PFC, 215X115X30(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-132,180-264) V AC , (240 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-320W/12 V DC/26,7 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; ВГРАДЕНА ФУНКЦИЈА PFC(POWER FACTOR CONTROL); СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО, НА DIN ШИНА СО АДАПТЕР DRP03; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ, ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-215X115X30(LxWxH)mm.</p>
1330211	НАПОЈУВАЊЕ LPH-18-24,24V DC, 3A, 140X30X20(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((180 -264) V AC , (254 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-18W/24 V DC/0,75 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-LED EN 61347; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 140X30X22(LxWxH)mm.</p>
1330220	НАПОЈУВАЊЕ LPV-35-5V DC,5A, 148X40X30(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-35W/5 V DC/5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-148X40X30(LxWxH)mm.</p>
1330230	НАПОЈУВАЊЕ LPV-35-12,12V DC,3A, 148X40X30(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-35W/12 V DC/3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-148X40X30(LxWxH)mm.</p>
1330231	НАПОЈУВАЊЕ LPV-35-24,24V DC,1,5A, 148X40X30(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-35W/24 V DC/1,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-148X40X30(LxWxH)mm.</p>

Идент	Назив
1330240	НАПОЈУВАЊЕ LPV-60-12,12V DC,5A, 162X42,5X32(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-60W/12 V DC/5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-162X42,5X32(LxWxH)mm.</p>
1330241	НАПОЈУВАЊЕ LPV-60-24,24V DC,2,5A, 162X42,5X32(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-60W/24 V DC/2,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-162X42,5X32(LxWxH)mm.</p>
1330250	НАПОЈУВАЊЕ LPV-100-12,12V DC,8,5A, 190X52X37(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/12 V DC/8,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-190X52X37(LxWxH)mm.</p>
1330251	НАПОЈУВАЊЕ LPV-100-24,24V DC,4,2A, 190X52X37(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/24 V DC/4,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-190X52X37(LxWxH)mm.</p>
1330260	НАПОЈУВАЊЕ LPV-150-12,12V DC,10A, 191X63X37(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/12 V DC/10 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-191X63X37(LxWxH)mm.</p>
1330261	НАПОЈУВАЊЕ LPV-150-24,24V DC,6,3A, 191X63X37(LxWxH)mm,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90-264) V AC , (125 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/24 V DC/6,3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 60335 IT AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-ЗАЛИЕНО ПЛАСТИЧНО КУЌИШТЕ, IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-2 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-191X63X37(LxWxH)mm.</p>
1330295	НАПОЈУВАЊЕ ELG-75-12В,12V DC, 5A, 180X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/12 V DC/6,3 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,НА 3 НАЧИНИ(0-10V DC;10V PWM СИГНАЛ;ОТПОРНИК); СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУЌИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ- 180X63X35.5(LxWxH)mm.</p>

Идент	Назив
1330296	НАПОЈУВАЊЕ ELG-75-24В,24V DC, 3,15А, 180Х63Х35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/24 V DC/3,15 А DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,НА 3 НАЧИНИ(0-10V DC;10V PWM СИГНАЛ;ОТПОРНИК); СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ- 180Х63Х35.5(LxWxH)mm.
1330310	НАПОЈУВАЊЕ ELG-150-12А,12V DC, 10А, 219Х63Х35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/12 V DC/10 А DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,СО ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ-219Х63Х35.5(LxWxH)mm.
1330315	НАПОЈУВАЊЕ ELG-150-12В,12V DC, 10А, 219Х63Х35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/12 V DC/10 А DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,НА 3 НАЧИНИ(0-10V DC;10V PWM СИГНАЛ;ОТПОРНИК); СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ-219Х63Х35.5(LxWxH)mm.
1330316	НАПОЈУВАЊЕ ELG-150-24В,24V DC, 6.25А, 219Х63Х35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/24 V DC/6.25 А DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,СО ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ-219Х63Х35.5(LxWxH)mm.
1330320	НАПОЈУВАЊЕ ELG(XLG)-200-12,12V DC, 16А, 244Х171Х37,5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/12 V DC/16 А DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ-244Х171Х37,5(LxWxH)mm.
1330321	НАПОЈУВАЊЕ ELG-200-24,24V DC, 8.4А, 244Х171Х37(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/24 V DC/8,4 А DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ-244Х171Х37(LxWxH)mm.
1330323	НАПОЈУВАЊЕ ELG-240-24А, 24V DC,10А,244Х71Х37,5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-240W/24 V DC/10 А DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,>50000h; ДИМЕНЗИИ-244Х71Х37(LxWxH)mm.

Идент	Назив
1330325	НАПОЈУВАЊЕ ELG-200-12B,12V DC, 16A, 244X171X37,5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/12 V DC/16 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,3 НАЧИНИ(0-10 V DC, 10V PWM И СО ОТПОРНОСТ) ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-244X171X37(LxWxH)mm.
1330326	НАПОЈУВАЊЕ ELG-200-24B,24V DC, 8,4A, 244X171X37,5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/24 V DC/8,4 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,3 НАЧИНИ(0-10 V DC, 10V PWM И СО ОТПОРНОСТ) ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-244X171X37(LxWxH)mm.
1330331	НАПОЈУВАЊЕ ELG-240-24A, 24V DC,10A,244X71X37,5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-240W/24 V DC/10 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,СО ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-244X71X37,5(LxWxH)mm.
1330336	НАПОЈУВАЊЕ ELG-240-24B, 24V DC,10A,244X71X37,5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-240W/24 V DC/10 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,3 НАЧИНИ(0-10 V DC, 10V PWM И СО ОТПОРНОСТ) ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-244X71X37,5(LxWxH)mm.
1330340	НАПОЈУВАЊЕ ELG-300-12A, 12V DC,22A,246X77X39,5(LxWxH)mm,IP67 MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-300W/12 V DC/22 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,СО ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-246X77X39,5(LxWxH)mm.
1330341	НАПОЈУВАЊЕ ELG-300-24A, 24V DC,12,5A,246X77X39,5(LxWxH)mm,IP67 MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-300W/24 V DC/12,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,СО ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-246X77X39,5(LxWxH)mm.
1330420	НАПОЈУВАЊЕ XLG-75-12,12V DC, 5A, 140X63X32(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/12 V DC/5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-140X63X32(LxWxH)mm.

Идент	Назив
-------	-------

1330421 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-75-24,24V DC, 3.1A, 140X63X32(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/24 V DC/3,1 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-140X63X32(LxWxH)mm.

1330430 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-100-12,12V DC, 8A, 140X63X32(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/12 V DC/8 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-140X63X32(LxWxH)mm.

1330431 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-100-24,24V DC, 4A, 140X63X32(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/24 V DC/4 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-140X63X32(LxWxH)mm.

1330440 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-150-12,12V DC, 12.5A, 180X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/12 V DC/12,5 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-180X63X35.5(LxWxH)mm.

1330441 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-150-24,24V DC, 6.25A, 180X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/24 V DC/6,25 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-180X63X35.5(LxWxH)mm.

1330450 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-200-12,12V DC, 16A, 199X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/12 V DC/16 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-199X63X35.5(LxWxH)mm.

1330451 **НАПОЈУВАЊЕ XLG-200-24,24V DC, 8.3A, 199X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-200W/24 V DC/8,3 A DC;
 ДИМУВАЊЕ-НЕ;
 СТАНДАРДИ-EN 61347;
 ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ,> 50000h;
 ДИМЕНЗИИ-199X63X35.5(LxWxH)mm.

Идент	Назив
1330461	НАПОЈУВАЊЕ XLG-320-24,24V DC, 13A, 199X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -350) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-320W/24 V DC/8,3 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-246X77X39.5(LxWxH)mm.</p>
1330503	НАПОЈУВАЊЕ XLG-25A, 105X63X30(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90 -305) V AC , (127 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-25W/(22-54) V DC/700 mA DC; ДИМУВАЊЕ-ДА, ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ-105X63X30(LxWxH)mm.</p>
1330590	НАПОЈУВАЊЕ XLG-150-H-A, 180X63X35.5(LxWxH)mm,IP67,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((100 -305) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-150W/(27-56) V DC/2800mA DC; ДИМУВАЊЕ-ДА,СО ПОТЕНЦИОМЕТАР; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-5 ГОДИНИ ,> 50000h; ДИМЕНЗИИ- 180X63X35.5(LxWxH)mm.</p>
1330671	НАПОЈУВАЊЕ HLG-320H-24,24V DC,13,34 A, 250X90X43,8 IP67,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90 -305) V AC , (142 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-320W/24 V DC/13,34 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-МЕТАЛНО КУКИШТЕ ,IP 67; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-7 ГОДИНИ ,> 62000h; ДИМЕНЗИИ- 250X90X43,8(LxWxH)mm.</p>
1330711	НАПОЈУВАЊЕ UHP-350-24,24 V DC, 220X31X62, MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((90 -264) V AC , (127 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-350W/24 V DC/14,6 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-РЕШЕТКАСТА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 220X31X62(LxWxH)mm.</p>
1330770	НАПОЈУВАЊЕ SLD 50-12,12 V DC, 280X16.8X30 MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((110 -305) V AC , (155 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-50W/12 V DC/4,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 280X16.8X30(LxWxH)mm.</p>
1330780	НАПОЈУВАЊЕ SLD 80-12,12 V DC, 320X16.8X30 MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((110 -305) V AC , (155 -431) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-80W/12 V DC/6,6 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-EN 61347; ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА-СЛОБОДНО; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ- 320X16.8X30(LxWxH)mm.</p>

Идент	Назив
-------	-------

1330800 **НАПОЈУВАЊЕ ДИМ. SLD 30-12VL-E,12 V DC,(0-2,5)A,30W, 145X22X50 SELF MW**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(198 -264) V AC /1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-30W/12 V DC/(0-2.5)A DC;
 ДИМУВАЊЕ-ДА, TRIACK;
 СТАНДАРДИ-EN 61347-1;
 ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,IP20;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ;
 ДИМЕНЗИИ- 145X22X50(LxWxH)mm.

1330801 **НАПОЈУВАЊЕ ДИМ. SLD 30-24VL-E,24 V DC,(0-1,25)A,30W, 145X22X50 SELF MW**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(198 -264) V AC /1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-30W/24 V DC/(0-1.25)A DC;
 ДИМУВАЊЕ-ДА, TRIACK;
 СТАНДАРДИ-EN 61347-1;
 ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,IP20;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ;
 ДИМЕНЗИИ- 145X22X50(LxWxH)mm.

1330810 **НАПОЈУВАЊЕ ДИМ. SLD 75-12VL-E,12 V DC,(1-6,25)A,(12-75)W, 185X35X60 SELF MW**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(198 -264) V AC /1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/12 V DC/(1.0-6.25)A DC;
 ДИМУВАЊЕ-ДА, TRIACK;
 СТАНДАРДИ-EN 61347-1;
 ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,IP20;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ;
 ДИМЕНЗИИ- 185X35X60(LxWxH)mm.

1330811 **НАПОЈУВАЊЕ ДИМ. SLD 75-24VL-E,24 V DC,(0,5-3,1)A,(12-75)W, 185X35X60 SELF MW**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(198 -264) V AC /1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/24 V DC/(0.5-3.1)A DC;
 ДИМУВАЊЕ-ДА, TRIACK;
 СТАНДАРДИ-EN 61347-1;
 ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,IP20;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ;
 ДИМЕНЗИИ- 185X35X60(LxWxH)mm.

1330821 **НАПОЈУВАЊЕ ДИМ. SLD 120-24VL-E,24 V DC,(0-5)A,(12-120)W, 223X32X64 SELF MW**



ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(198 -264) V AC /1Ф;
 ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-120W/24 V DC/(0.5-5.0)A DC;
 ДИМУВАЊЕ-ДА, TRIACK;
 СТАНДАРДИ-EN 61347-1;
 ИЗВЕДБА-ПЛАСТИЧНО КУКИШТЕ,IP20;
 МОНТАЖА-СЛОБОДНО;
 ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ;
 ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ;
 ДИМЕНЗИИ- 223X32X64(LxWxH)mm.

1330991 **АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА 'DRP-02,MEAN WELL**



ОДГОВАРА ЗА-S15/25;
 МОНТАЖА-DIN ШИНА;
 МАТЕРИЈАЛ-АЛУМИНИУМ;
 ДИМЕНЗИИ-50x80x10(WxHxD).

1330992 **АДАПТЕР ЗА DIN ШИНА 'DRP-03,MEAN WELL**



ОДГОВАРА ЗА-СИТЕ МОДЕЛИ;
 МОНТАЖА-DIN ШИНА;
 МАТЕРИЈАЛ-АЛУМИНИУМ;
 ДИМЕНЗИИ-45x50x10(WxHxD).

Идент	Назив
1331000	НАПОЈУВАЊЕ HDR-15-12,12V DC, 1,25A, 17,5X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-15W/12 V DC/1,25 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-1 МОДУЛ(17,5X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>
1331001	НАПОЈУВАЊЕ HDR-15-24,24V DC, 0,63A, 17,5X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-15W/24 V DC/0,63 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-1 МОДУЛ(17,5X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>
1331002	НАПОЈУВАЊЕ HDR-15-5,5V DC, 2,4A, 17,5X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-15W/24 V DC/2,4 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-1 МОДУЛ(17,5X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>
1331010	НАПОЈУВАЊЕ HDR-30-12,12V DC, 2A, 35X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-30W/12 V DC/2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-2 МОДУЛИ(35X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>
1331011	НАПОЈУВАЊЕ HDR-30-24,24V DC, 1.5A, 35X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-30W/24 V DC/1,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-2 МОДУЛИ(35X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>
1331020	НАПОЈУВАЊЕ HDR-60-12,12V DC, 5A, 52,5X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-60W/12 V DC/4,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-3 МОДУЛИ(52,5X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>
1331021	НАПОЈУВАЊЕ HDR-60-24,24V DC, 2,5A, 52,5X90X54,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL  <p>ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-60W/24 V DC/2,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ИТ AV EN/UL/IEC 62368-1; ИЗВЕДБА-МОДУЛАРНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-3 МОДУЛИ(52,5X90X54,5 (LxWxH)mm).</p>

Идент	Назив
1331040	НАПОЈУВАЊЕ MDR-10-12,12V DC, 0,84A, 22,5X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-10W/12 V DC/0,84 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-22,5X90X100 (LxWxH)mm.
1331050	НАПОЈУВАЊЕ MDR-20-12,12V DC, 1,6A, 22,5X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-20W/12 V DC/1,67 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-22,5X90X100 (LxWxH)mm.
1331051	НАПОЈУВАЊЕ MDR-20-24,24V DC, 1A, 22,5X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-20W/24 V DC/1 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-22,5X90X100 (LxWxH)mm.
1331061	НАПОЈУВАЊЕ MDR-40-24,24V DC, 1,7A, 40X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-40W/24 V DC/3,33 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-40X90X100 (LxWxH)mm.
1331070	НАПОЈУВАЊЕ MDR-60-12,12V DC, 5A, 40X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-60W/12 V DC/5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-40X90X100 (LxWxH)mm.
1331071	НАПОЈУВАЊЕ MDR-60-24,24V DC, 2,5A, 40X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-60W/24 V DC/2,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-40X90X100 (LxWxH)mm.
1331081	НАПОЈУВАЊЕ MDR-100-24, 24V DC, 4A, 55X90X100(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-100W/12 V DC/7,5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-55X90X100 (LxWxH)mm.

Идент	Назив
1331090	ЛИМИТАТОР НА СТРУЈА ICL-16R, (180-264)V AC,16A,90X54.5X35, DIN ШИНА,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((180 -264) V AC)/1f; ВЛЕЗНА МОКНОСТ/НОМИНАЛНА СТРУЈА-3680VA/16 A AC(23 A MAX); ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-90X54.5X35 (LxWxH)mm.
1331101	НАПОЈУВАЊЕ NDR-75-24,24V DC, 3,2A, 32X125,2X102(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-75W/24 V DC/3,2 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-32X125,2X102(LxWxH)mm.
1331110	НАПОЈУВАЊЕ NDR-120-12,12V DC, 10A, 40X125,2X113,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-120W/12 V DC/10 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-32X125,2X102(LxWxH)mm.
1331111	НАПОЈУВАЊЕ NDR-120-24,24V DC, 5A, 40X125,2X113,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-120W/24 V DC/5 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-32X125,2X102(LxWxH)mm.
1331121	НАПОЈУВАЊЕ NDR-240-24,24V DC, 10A, 63X125,2X113,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-240W/24 V DC/10 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-63X125,2X102(LxWxH)mm.
1331131	НАПОЈУВАЊЕ NDR-480-24,24V DC, 20A, 85,5X125,2X128,5(LxWxH)mm,DIN ШИНА,MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-((85 -264) V AC , (120 -370) V DC)/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-240W/24 V DC/10 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-КУСА ВРСКА, ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН,ПРЕГРЕВАЊЕ; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-63X125,2X102(LxWxH)mm.
1331140	БАТЕРИСКИ КОНТРОЛЕР DUPS40,24V DC, 40A,55.5X125.2X100mm(LxWxH), MEAN WELL
	ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(24 -90) V DC/1Ф; БАТЕРИСКИ ВЛЕЗ-(21-29)V DC,(0-40)A DC; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-960W/24 V DC/40 A DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ; СТАНДАРДИ-ITE EN/UL/IEC 60950; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-ПОЛАРИТЕТ НА БАТЕРИЈАТА; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-55.5X125.2X100(LxWxH)mm.

Идент	Назив
1331310	<p data-bbox="411 120 1241 143">НАПОЈУВАЊЕ KNX-40E-1280,30 V DC, 72X90X57(LxWxH)mm,DIN ШИНА, MEAN WELL</p> <p data-bbox="488 163 1066 365"> ВЛЕЗЕН НАПОН/БР. НА ФАЗИ-(128 -264) V AC,(176-280)V DC/1Ф; ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ/НАПОН/СТРУЈА-38.4 W/30 V DC/1280 mA DC; ДИМУВАЊЕ-НЕ,KNX ТЕХНОЛОГИЈА; СТАНДАРДИ-EN61558-2-16:2009+A1:2013; ИЗВЕДБА-КОМПАКТНА,НЕМА ДЕКЛАРИРАНА IP ЗАШТИТА; МОНТАЖА- DIN ШИНА ; ВГРАДЕНИ ЗАШТИТИ-ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ,ПРЕНАПОН; ГАРАНЦИЈА-3 ГОДИНИ; ДИМЕНЗИИ-72X90X57(LxWxH)mm. </p>

