




Идент	Назив
230115	ПАНИЧНА СВЕТ. GR-2100 3W 90 min. OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3,3W/3,6 VA БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/0.6Ah ИНДИКАЦИИ/КОНТРОЛИ: Charge LEDs, TEST Button ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 16h МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 90 МИНУТИ СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP30 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 100lm / 100lm ИЗВОР НА СВЕТЛО: 12 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3</p> <p>МАКС. ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ : 22M РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: АБС, ПОЛИКАРБОНАТ НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (L x W x H): 291X111X54 ТЕЖИНА: 476 ГР ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА</p>
230138	ПАНИЧНА СВЕТ. GR-7/leds 1.1 W 60 min. OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 1.1W/1.5VA БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/0.6Ah ИНДИКАЦИИ/КОНТРОЛИ: Charge LEDs, TEST Button ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24h МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 60 МИНУТИ СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 75lm ИЗВОР НА СВЕТЛО: 8 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3</p> <p>РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: АБС, ПОЛИКАРБОНАТ НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (L x W x H): 280X95X48 ТЕЖИНА: 313 ГР ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА</p>
230140	ПАНИЧНА СВЕТ. GR-8/leds 2.7 W 90 min. OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 2.7W/3VA БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/0.6Ah ИНДИКАЦИИ/КОНТРОЛИ: Charge LEDs, TEST Button ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24h МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 90 МИНУТИ СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 40lm / 100lm ИЗВОР НА СВЕТЛО: 12 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3</p> <p>МАКС. ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ : 15M РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: FR3010, ПОЛИКАРБОНАТ НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (L x W x H): 240X90X44 ТЕЖИНА: 345 ГР ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА</p>

Идент	Назив
-------	-------

230142

ПАНИЧНА СВЕТ. GR-9/leds 3W 180 min. OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3W/3,5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ИНДИКАЦИИ/КОНТРОЛИ: Charge LEDs, TEST Button
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 38lm / 100lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 12 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

МАКС. ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ : 15М
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, PC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 240X90X44
 ТЕЖИНА: 350 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230146

ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА ПАНИЧНА СВЕТ. GR-8/GR-9 SP1008 RLDUBL OLYMPIA

МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC
 МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБИ САМО КОГА СВЕТИЛКАТА Е МОНТИРАНА НА ПЛАФОН
 МОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ДВЕ ВАРИЈАНТИ-ПРАВО/ЛЕВО(ДЕСНО)


230155

ПАНИЧНА СВЕТ. GR-109/12L/180 3W 180 min. OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3W/3,5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ИНДИКАЦИИ/КОНТРОЛИ: Charge LEDs, TEST Button
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 38lm / 100lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 12 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, PC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 262X100X69 mm
 ТЕЖИНА: 545 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230158

АДАПТЕР ЗА ВНАТР. МОНТ. НА ПАН. СВЕТ. А-3008 OLYMPIA

ЗА ВГРАДУВАЊЕ GR-8 I GR-9 ВО СПУШТЕН ПЛАФОН/ГИПС КАРТОН
 ПОТРЕБНИ ДИМЕНЗИИ НА ОТВОР: 235X95 mm

230160

ПАНИЧНА СВЕТ. GR-310/12L/180/A 180 min. OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 2.9W/3,2VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ИНДИКАЦИИ: СВЕТЛО ЗА ИНДИКАЦИЈА ПРИ ПОЛНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 38lm / 100lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 15 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

МАКС. ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ : 15М
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 353X143X57
 ТЕЖИНА: 710 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

Идент	Назив
-------	-------

230164

ПАНИЧНА СВЕТ. GR-310/30L/A 90 min. OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3.3W/3.5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1.5Ah
 ИНДИКАЦИИ:СВЕТЛО ЗА ИНДИКАЦИЈА ПРИ ПОЛНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 90 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):30lm / 210lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 30 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 МАКС. ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ : 26М
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:5 до 40 С
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H):353X143X57
 ТЕЖИНА:780 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230170

ПАНИЧНА СВЕТ. GR-310/15L/90/A 90 min. OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 2.9W/3,2VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ИНДИКАЦИИ:СВЕТЛО ЗА ИНДИКАЦИЈА ПРИ ПОЛНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):38lm / 100lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 15 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 МАКС. ДАЛЕЧИНА НА ВИДЛИВОСТ : 15М
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:5 до 40 С
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H):353X143X57
 ТЕЖИНА:710 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230220

ПАНИЧНА СВЕТ. ВОДОЗАШТ. GR-1935/15L IP 65 90 min. OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3.3W/3.5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1.5Ah
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 90 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):40lm / 210lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 30 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:5 to 40 С
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ:FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H):313X118X66
 ТЕЖИНА:710 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230222

ПАНИЧНА СВЕТ. ВОДОЗАШТ. GR-1936/15L IP 65 180 min. OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3.4W/3.6VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1.5Ah
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24Н
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):40lm / 105lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 15 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:5 to 40 С
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ:FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H):313X118X66
 ТЕЖИНА:710 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

Идент	Назив
-------	-------

230226

ПАНИЧНА СВЕТ. ВОДОЗАШТ. GR-936/15L IP65 180 min. OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 2.5W/3VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1.5Ah
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24H
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ПАНИЧНО):125lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 15 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ:FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H):363X145X73 mm
 ТЕЖИНА:905 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230250

ПАНИЧНА СВЕТ. ДВОСТР. MLD-28D/w 180 min. СТР. ДЕСНО-ЛЕВО OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3W/7.5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈАТА ОД КОМПЛЕТНО ПРАЗНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24H
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 КЛАСА НА ЗАШТИТА:CLASS II + IEC 60092-306
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):85lm / 85lm
 МАКСИМАЛНА ВИДЛИВОСТ:16M
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:0 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, Acrylic plate, PVC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): НА ПАНЕЛОТ 280X100, НА КОМПЛЕТНАТА СВЕТИЛКА 305X25X155
 ТЕЖИНА:520 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230251

ПАНИЧНА СВЕТ. ДВОСТР. MLD-28D/w 180 min. СТР. ДОЛУ OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3W/7.5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈАТА ОД КОМПЛЕТНО ПРАЗНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24H
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 КЛАСА НА ЗАШТИТА:CLASS II + IEC 60092-306
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):85lm / 85lm
 МАКСИМАЛНА ВИДЛИВОСТ:16M
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:0 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, Acrylic plate, PVC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): НА ПАНЕЛОТ 280X100, НА КОМПЛЕТНАТА СВЕТИЛКА 305X25X155
 ТЕЖИНА:520 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230252

ПАНИЧНА СВЕТ. ДВОСТР. MLD-28D/w 180 min. EXIT OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3W/7.5VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈАТА ОД КОМПЛЕТНО ПРАЗНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24H
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 КЛАСА НА ЗАШТИТА:CLASS II + IEC 60092-306
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО):85lm / 85lm
 МАКСИМАЛНА ВИДЛИВОСТ:16M
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:0 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, Acrylic plate, PVC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): НА ПАНЕЛОТ 280X100, НА КОМПЛЕТНАТА СВЕТИЛКА 305X25X155
 ТЕЖИНА:520 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230254

ПАНИЧНА СВЕТ. ДВОСТР. MLD-34D/w 180 min. СТР. лево OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3W/8VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1Ah
 ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈАТА ОД КОМПЛЕТНО ПРАЗНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24h
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 КЛАСА НА ЗАШТИТА: CLASS II + IEC 60092-306
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 105lm / 85lm
 МАКСИМАЛНА ВИДЛИВОСТ: 16M
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, Acrylic plate, PVC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): НА ПАНЕЛОТ 340X170, НА КОМПЛЕТНАТА СВЕТИЛКА 365X25X225
 ТЕЖИНА: 520 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230260

ПАНИЧНА СВЕТ. ДВОСТР. KLR-20ST 180 min. СТР. ДЕСНО-ЛЕВО/ПРАВО OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 3.9W/4.4VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/1,5 Ah
 ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈАТА ОД КОМПЛЕТНО ПРАЗНЕЊЕ
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24h
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: РАЧНО СЕ БИРА ДАЛИ 1h/3h/8h, ФАБРИЧКО ПОДЕСУВАЊЕ НА 3h
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP54
 ОСВЕТЛУВАЊЕ: 80lm / 1h: 250lm, 3h: 110lm, 8h: 15lm
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN55015,,
 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: PC, Acrylic plate, PC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 260x35x180mm
 ТЕЖИНА: 560 gr
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230433

СВЕТИЛКА ЗА НОЌНО ПОМОШНО СВЕТЛО НА ПОЛНЕЊЕ GR-82/230V LED 3h OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC/50-60Hz
 МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 4VA
 БАТЕРИЈА (Ni-Cd): 3.6V/120mAh
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ: 24h
 МИНИМАЛНО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ: 180 МИНУТИ
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP40
 ОСВЕТЛУВАЊЕ (ГЛАВНО/ПАНИЧНО): 1lm / 22lm
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 3 БЕЛИ ЛЕД ЧИПОВИ
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC, PC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 78(ДИЈАМЕТАР)X44(ВИСИНА)
 ТЕЖИНА: 70 ГР
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230672







АНАЛОГНА ПП ЦЕНТР. BSR-1634 4 ЗОНИ OLYMPIA

BSR-1634 Е ПАНЕЛ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ПОЖАР СО 4 ЗОНИ
 СО 2 НЕЗАВИСНИ ИЗЛЕЗИ ЗА СИРЕНА, АЛАРМ, РЕЛЕ ЗА ДЕФЕКТ
 И ПРОГРАМИБИЛНО РЕЛЕ
 ЗА ПАНЕЛОТ СЕ ПОТРЕБНИ ДВЕ БАТЕРИИ А-920 (12V/2.6Ah).
 СИТЕ ФУНКЦИИ СЕ СПОРЕД ЕВРОПСКИТЕ НОРМИ EN 54-2 и EN 54-4.

230674

АНАЛОГНА ПП ЦЕНТР. BSR-1636 6 ЗОНИ OLYMPIA

BSR-1636 Е ПАНЕЛ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ПОЖАР СО 6 ЗОНИ
 СО 2 НЕЗАВИСНИ ИЗЛЕЗИ ЗА СИРЕНА, АЛАРМ, РЕЛЕ ЗА ДЕФЕКТ
 И ПРОГРАМИБИЛНО ПОМОШНО РЕЛЕ
 ЗА ПАНЕЛОТ СЕ ПОТРЕБНИ ДВЕ БАТЕРИИ А-920 (12V/2.6Ah).
 СИТЕ ФУНКЦИИ СЕ СПОРЕД ЕВРОПСКИТЕ НОРМИ EN 54-2 и EN 54-4.

Идент	Назив
230725	ЈАВУВАЧ НА ПОЖАР BS-539 230V 5A OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 230 V AC МАХ СТРУЈА: 5A ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60335-1 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 70 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 94X94X54 ТЕЖИНА: 200 ГР ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ</p>
230730	ЈАВУВАЧ НА ПОЖАР BS-536 24V OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 10-30V СТРУЈА: 8-30 mA ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-11 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 to 70 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: FR3010 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 98X94X58 ТЕЖИНА: 180 ГР ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ</p>
230732	ЈАВУВАЧ НА ПОЖАР ВОДООТП. BS-536/WP IP64 OLYMPIA*
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 10-30V СТРУЈА: 8-30 mA ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP64 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-11 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 60 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: FR3010 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 117X117X60 ТЕЖИНА: 230 gr ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ</p>
230733	ВОДООТПОРНА КУТИЈА ЗА ЈАВУВАЧ НА ПОЖАР . BOX-530 IP65 OLYMPIA
	<p>Серијата BOX-53X се кутии за запечатување, кои се користат за заштита на јавувачите за повик (оган откривање, гаснење и сл.) од влага, прашина и вода. Кутии за запечатување се компатибилни со сите јавувачи на пожар произведени од Olympia Electronics.</p>
230735	ДЕТЕКТОР ЗА ЧАД ОПТИЧКИ СО ОСНОВА BS-655/A OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 18-30V DC СТРУЈА: 150µA for 50 sec/5050µA ОСЕТЛИВОСТ: 0.120dB/m ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-7 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 to 60 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 103X48 ТЕЖИНА: 160 ГР ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ</p>
230738	ДЕТЕКТОР ТЕРМ. ДИФЕРЕНЦ. СО ОСНОВА BS-660/A OLYMPIA
	<p>РАБОТЕН НАПОН: 10-30V СТРУЈА: 20-30 mA ИЗЛЕЗ: ДО ПАНЕЛ/BS-572 ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-5 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 to 70 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: FR3010 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 103X48 ТЕЖИНА: 145ГР ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ</p>

Идент	Назив
-------	-------

230739 ДЕКТОР ТЕРМ. ДИФЕРЕНЦ. И ОПТИЧКИ СО ОСНОВА BS-657/A OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 18-30VDC
 СТРУЈА: 20-30 mA
 ОСЕТЛИВОСТ: 0.120dB/m and 58-62°C
 ИЗЛЕЗ: ДО ПАНЕЛ/BS-572
 ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-5; EN 54-7
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 to 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: FR3010
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 103|(ДИЈАМЕТАР)X48 (ВИСИНА)
 ТЕЖИНА: 160ГР
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230742 СИРЕНА СО СВЕТЛО IP42, 24V, 88dB BS-531/1 OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 21-28V DC
 МАКСИМАЛНА СТРУЈА: 40 mA
 МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА НА ЗВУК: 88 dB
 ЗА МОНТАЖА НА СИД
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-3:2014
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 141X141X95
 ТЕЖИНА: 200ГР
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230744 СИРЕНА СО СВЕТЛО IP20, 220V, 100dB BS-546 OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC
 МОКНОСТ: 6 VA
 МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА НА ЗВУК: 100 dB
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 60950-1
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 205X90X57
 ТЕЖИНА: 220ГР
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ
 BS-546 Е СИРЕНА КОЈА ДАВА ЕДНОВРЕМЕНО И ВИЗУЕЛНА СВЕТЛОСНА ИНДИКАЦИЈА

230745 СИРЕНА ВОДООТПОРНА СО СВЕТИЛКА BS-531/1/WP IP65 OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 21-28V DC
 МОКНОСТ: 1.2 W
 МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА НА ЗВУК: 94 dB
 ИЗВОР НА СВЕТЛО: 1 ЛЕД СВЕТИЛКА
 ЗА МОНТАЖА НА СИД
 МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА МОНТАЖА: 2.4M
 ПРОСТОР НА ПОКРИВАЊЕ: 6 M ОКОЛУ СИРЕНАТА ПОД АГОЛ ОД 180°
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-3: 2001 +?1:2002 +?2:2006, EN 54-23: 2010
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: FR3010, ПРОЗИРЕН ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 141X141X100
 ТЕЖИНА: 240ГР
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230747 ДЕКТОР ДИМЕН АВТОНОМЕН GS-506 9V OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: : DC 9V (алкална или карбон цинк батерија)
 СТРУЈА : <10uA (standby), <30mA аларм
 МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА НА ЗВУК: 85 dB
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 to 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ/1 ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230750 СВОНО АЛАРМНО/ШКОЛСКО BS-595/A 24V IP21 OLYMPIA



Работен напон: 24V AC/DC;
 Јачина на звук: 90dB;
 Работна температура: 0-50 C;
 Димензии: 150mm (дијаметар)x59mm(висина);
 Гаранција: 2 години.

Идент	Назив
-------	-------

230755

СВОНО АЛАРМНО/ШКОЛСКО BS-590 IP21 230VAC OLYMPIA



Работен напон: 220-240V AC, 50-60Hz;
 Јачина на звук: 100dB;
 Работна температура: 0-60 C;
 Димензии: 240mm (дијаметар)x80mm(висина);
 Гаранција: 2 години.

230765

НАПОЈУВАЊЕ GR-24/24V/A 2A DC ИЗЛЕЗ OLYMPIA



ВЛЕЗЕН НАПОН: 85-265V AC/50-60Hz
 МОКНОСТ: 92 VA
 КОРИСТИ ЗАТВОРЕНА ОЛОВНА БАТЕРИЈА ТИП:2x12V/7Ah НЕ Е ВКЛУЧЕНА
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
 ЗАШТИТА НА БАТЕРИЈА ОД КРАТОК СПОЈ, ОД КОМПЛЕТНО ПРАЗНЕЊЕ
 ИНДИКАЦИЈА: ЗЕЛЕНА ЛЕД СИЈАЛИЦА/ЗА ОСИГУРАЧОТ; ЗЕЛЕНА ЛЕД СИЈАЛИЦА ПРИ ИЗЛЕЗНА АКТИВАЦИЈА
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 55015, EN 61547, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 ВРЕМЕ НА ПОЛНЕЊЕ:24 H
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:5 to 40 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H):300X95X230 mm
 ТЕЖИНА:5430ГР
 ГАРАНЦИЈА:3 ГОДИНИ/ГОДИНА НА БАТЕРИЈА

230769

АНАЛОГНА АДРЕС. ПП ЦЕНТР. BSR-1001 1 ЈАМКА OLYMPIA



BSR-1001 СЕ СОСТОИ ОД ЕДНА ЈАМКА НА КОЈА МОЖАТ
 ДА СЕ ПОВРЗАТ 150 АДРЕСИБИЛНИ ЕДИНИЦИ
 (ДЕТЕКТОРИ НА ЧАД, СИРЕНИ, ЈАВУВАЧИ НА ПОЖАР)
 -220-240V AC, ДО 128 ЗОНИ, 4 ИЗЛЕЗИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 СИРЕНИ НА 24V,ПРОГРАМАБИЛНО ПОМОШНО РЕЛЕ, 8 ДОДАТНИ РЕЛЕИ
 -ЗА НОРМАЛНА РАБОТА НА BSR-1001 ПОТРЕБНИ СЕ ДВЕ
 ОЛОВНИ БАТЕРИИ ОД 7Ah, 9Ah,12Ah ИЛИ 15Ah, ВО
 ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ НА ПРИКЛУЧЕНИТЕ УРЕДИ
 -СИТЕ СВОЈСТВА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА BSR-1001 СЕ
 ВО СКЛАД СО ЕВРОПССИТЕ НОРМИ EN-54-2 И EN-54-4

230775

БАТЕРИЈА А-940 12V 12AH OLYMPIA



ЗАПЕЧАТЕНА ОЛОВНА БАТЕРИЈА
 ЗА УПОТРЕБА ВО АДРЕСИБИЛНА ЦЕНТРАЛА

230777

БАТЕРИЈА А-920 12V/2,6 Ah OLYMPIA



ЗАПЕЧАТЕНА ОЛОВНА БАТЕРИЈА
 ЗА УПОТРЕБА ВО АНАЛОГНА ЦЕНТРАЛА

230779

АНАЛОГНА АДРЕС. ПП ЦЕНТР. BSR-1002 2 ЈАМКИ OLYMPIA




BSR-1002 СЕ СОСТОИ ОД ДВЕ ЈАМКИ НА КОИ МОЖАТ
 ДА СЕ ПОВРЗАТ ОД 2 ПАТИ ПО 150 АДРЕСИБИЛНИ ЕДИНИЦИ
 (ДЕТЕКТОРИ НА ЧАД, СИРЕНИ, ЈАВУВАЧИ НА ПОЖАР)
 -220-240V AC, ДО 128 ЗОНИ, 4 ИЗЛЕЗИ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 СИРЕНИ НА 24V,ПРОГРАМАБИЛНО ПОМОШНО РЕЛЕ, 8 ДОДАТНИ РЕЛЕИ
 -ЗА НОРМАЛНА РАБОТА НА BSR-1002 ПОТРЕБНИ СЕ ДВЕ
 ОЛОВНИ БАТЕРИИ ОД 7Ah, 9Ah,12Ah ИЛИ 15Ah, ВО
 ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ НА ПРИКЛУЧЕНИТЕ УРЕДИ
 -СИТЕ СВОЈСТВА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА BSR-1002 СЕ
 ВО СКЛАД СО ЕВРОПССИТЕ НОРМИ EN-54-2 И EN-54-4

230813

АДРЕСИБИЛНА ЕДИН. СО ВЛЕЗ/ИЗЛЕЗ. РЕЛЕ BSR-8120 OLYMPIA

КОМУНИКАЦИСКИ ПРОТОКОЛ: OLYMPIA A ПРОТОКОЛ
 НАПОН: 12-30V DC
 СТРУЈА ВО СТАНДАРДНА СОСТОЈБА: 200??
 СТРУЈА ПРИ АЛАРМНА СОСТОЈБА: 2.5mA (with activated LED)
 ВЛЕЗНИ РЕЛЕИ : 2
 ИЗЛЕЗНИ РЕЛЕИ: 2. 30V/2A
 ИНДИКАЦИИ: ЛЕД СИЈАЛИЦА
 ИЗЛЕЗЕН НАПОН: 21.5-28 VDC
 МАКСИМАЛНА СТРУЈА ВО ЈАМКА :1 A
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-18, EN 54-17
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 to 70 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: ABS/PC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 90(l)x71(w)x59(h) mm
 ТЕЖИНА: 136 gr
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230818

СИРЕНА АДРЕСИБ. СО СВЕТЛО IP42, 87dB 21-28V BSR-5032 OLYMPIA*

РАБОТЕН НАПОН: 21-28V DC
 ПРОСЕЧНА ЈАЧИНА НА СТРУЈА: 20 mA
 МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА НА ЗВУК: 87 dB
 ЗА АПЛИКАЦИЈА ВО ТИП А ОКОЛИНА
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-3
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 ДО 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: АБС, ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 141X141X95
 ТЕЖИНА: 215 gr
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230820

СИРЕНА АДРЕСИБ. СО СВЕТЛО IP65, 87dB 21-28V BSR-5132WP OLYMPIA

КОМУНИКАЦИСКИ ПРОТОКОЛ: OLYMPIA A ПРОТОКОЛ
 РАБОТЕН НАПОН: 12-30V DC
 МАКСИМАЛНА СТРУЈА: 7,4 ДО 35,9 mA
 МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА НА ЗВУК: 101 dB
 ЗА АПЛИКАЦИЈА ВО ТИП В ОКОЛИНА
 ЗА МОНТАЖА НА СИД
 МАКС. ВИСИНА НА МОНТАЖА: 2.3 М
 ПРОСТОР НА ПОКРИВАЊЕ: МАКСИМУМ 26,5 М3
 БРЗИНА НА ТРЕПКАЊЕ: ПОДЕСИВА ОД 0,5 Hz ДО 1 Hz
 БОЈА НА СВЕТЛОСТ: БЕЛА
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-3, ??-54-17, EN 54-23
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -25 ДО 70 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: АБС, ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 127X137X82 mm
 ТЕЖИНА: 313 gr
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230824

ЈАВУВАЧ НА ПОЖАР АДРЕСИБИЛЕН СО ИЗОЛ. BSR-5136 OLYMPIA

КОМУНИКАЦИСКИ ПРОТОКОЛ: OLYMPIA A ПРОТОКОЛ
 РАБОТЕН НАПОН: 12-30V
 СТРУЈА ПРИ АКТИВИРАН АЛАРМ: 2.5mA
 ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-11, EN 54-17
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 to 70 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: АБС/ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ(L x W x H): 94X98X56
 ТЕЖИНА: 185 GR
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230825

ДЕТЕКТОР ЗА ЧАД АДРЕСИБ. ОПТИЧКИ СО ОСНОВА BSR-6055/A OLYMPIA

РАБОТЕН НАПОН: 21-28V DC
 СТРУЈА ПРИ АЛАРМ: 1,5mA ПРИ ВКЛУЧЕН ЛЕД ИНДИКАТОР
 ОСЕТЛИВОСТ: 0.120dB/m
 ИЗЛЕЗ: КОН НАДВОРЕШЕН ЛЕД ДРАЈВЕР(BS-572)
 ЗА ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-7
 РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 to 60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 103(ДИЈАМЕТАР)X48(ВИСИНА)
 ТЕЖИНА: 160 GR
 ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

Идент	Назив
-------	-------

230836 ДЕКТОР АНАЛОГЕН АДРЕСИБ. ОПТИЧКИ СО ИЗОЛ. BSR-6155 OLYMPIA



КОМУНИКАЦИСКИ ПРОТОКОЛ: OLYMPIA A ПРОТОКОЛ
РАБОТЕН НАПОН: 12-30V DC
СТРУЈА ПРИ АЛАРМ: 2,5mA ПРИ ВКЛУЧЕН ЛЕД ИНДИКАТОР
ОСЕТЛИВОСТ НА ЧАД: ПОДЕСИВО ОД 0.107 TO 0.300 СО ЧЕКОР 0.010 dB/m
ИЗЛЕЗ: КОН НАДВОРЕШЕН ЛЕД ДРАЈВЕР
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-7, EN 54-17
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 TO 70 C
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 103(ДИЈАМЕТАР)X48((ВИСИНА)
ТЕЖИНА: 160 ГР
ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230837 ДЕКТОР АНАЛОГЕН АДРЕСИБ. ТЕМПЕР. СО ИЗОЛ. BSR-6160 OLYMPIA



КОМУНИКАЦИСКИ ПРОТОКОЛ: OLYMPIA A ПРОТОКОЛ
РАБОТЕН НАПОН: 12-30V DC
СТРУЈА ПРИ АЛАРМ: 2,5mA ПРИ ВКЛУЧЕН ЛЕД ИНДИКАТОР
ОСЕТЛИВОСТ НА ЧАД: ПОДЕСИВО ОД 0.107 ДО 0.300 СО ЧЕКОР 0.010 dB/m
ИЗЛЕЗ: КОН НАДВОРЕШЕН ЛЕД ДРАЈВЕР
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 TO 70 C
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 103(ДИЈАМЕТАР)X55((ВИСИНА)
ТЕЖИНА: 160 ГР
ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230838 ДЕКТОР АНАЛОГЕН АДРЕСИБ. ОПТИЧКИ И ТЕМП. СО ИЗОЛ. BSR-6157 OLYMPIA



КОМУНИКАЦИСКИ ПРОТОКОЛ: OLYMPIA A ПРОТОКОЛ
РАБОТЕН НАПОН: 12-30V DC
СТРУЈА ПРИ АЛАРМ: 2,5mA ПРИ ВКЛУЧЕН ЛЕД ИНДИКАТОР
ОСЕТЛИВОСТ НА ЧАД: ПОДЕСИВО ОД 0.107 ДО 0.300 СО ЧЕКОР 0.010 dB/m
ИЗЛЕЗ: КОН НАДВОРЕШЕН ЛЕД ДРАЈВЕР
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP42
ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -40 TO 70 C
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 103(ДИЈАМЕТАР)X55((ВИСИНА)
ТЕЖИНА: 160 ГР
ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230875 ДЕКТОР ЗА ГАС LPG СО РЕЛЕ 10-30VDC/7.5-21 VAC BS-375/WP/A OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 10-30 V DC
МАКСИМАЛНА СТРУЈА: 80 mA ПРИ АЛАРМ
ОСЕТЛИВОСТ НА ГАС: LPG
ОПСЕГ НА ОСЕТЛИВОСТ: 0-50 L.E.L.
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60079-29-1, ?? 50270, ?? 50271
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 TO 60 C
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: 10 ДО 95%
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 145 X 85 X 45
ТЕЖИНА: 180 gr
ГАРАНЦИЈА: 2 ГОДИНИ

230878 ДЕКТОР ЗА ЈАГЛЕРОД. МОН. IP66 СО ДВОЈН. КОНЕКЦИЈА BS-658 OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 24V DC +/-15%
МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 2W
ОСЕТЛИВОСТ НА ГАС: CO
ОПСЕГ НА ОСЕТЛИВОСТ: 0-1000 ppm
ДОЛНО НИВО НА АЛАРМ: 35 ppm
ГОРНО НИВО НА АЛАРМ: 200 ppm
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP66
ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 TO 50 C
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 165 X 118 X 62
ТЕЖИНА: 330 gr

230880 ПАНО ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ГАС 12-24V BS-527/WP/V2 OLYMPIA



РАБОТЕН НАПОН: 12-30V DC
СТРУЈА ПРИ АЛАРМ: 45mA AT 12V DC / 55mA AT 24V DC
ИЗВОР НА СВЕТЛО: БЕЛИ ЛЕД СИЈАЛИЦИ
ЈАЧИНА НА СИРЕНА: 80 dB
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP65
ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61547, EN 55015
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 TO 40 C
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 240 X 90 X 44
ТЕЖИНА: 465 gr
ГАРАНЦИЈА: 3 ГОДИНИ

Идент	Назив
-------	-------

240150

ИНСЕКТИЦИДНА СВЕТИЛКА RT-11 OLYMPIA



RT-11 НЕ Е СВЕТИЛКА ВО СКЛАД СО НАССР СТАНДАРДОТ
 СЕ КОРИСТИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ИНСЕКТИ СО ВИСОК НАПОН
 НОМИНАЛЕН НАПОН:220-240V
 ФЛУО ЦЕВКИ: 2x8W
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ:325x325x124
 ГАРАНЦИЈА: НА СВЕТИЛКА ДВЕ ГОДИНИ, НА ФЛУО ЦЕВКИ 1 ГОДИНА

240153

ИНСЕКТИЦИДНА СВЕТИЛКА RT-14 3x18W OLYMPIA



RT-14 НЕ Е СВЕТИЛКА ВО СКЛАД СО НАССР СТАНДАРДОТ
 СЕ КОРИСТИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ИНСЕКТИ СО ВИСОК НАПОН (3,5 kV)
 НОМИНАЛЕН НАПОН:220-240V
 ЗАШТИТА ОД ВОДА:IP20
 ФЛУО ЦЕВКИ: 3x18W
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ:640x140x480
 ГАРАНЦИЈА: НА СВЕТИЛКА ДВЕ ГОДИНИ, НА ФЛУО ЦЕВКИ 1 ГОДИНА

240158

ИНСЕКТИЦИДНА СВЕТИЛКА RT-24/НАССР 4x15W 160m2 OLYMPIA



RT-22 Е СВЕТИЛКА ВО СКЛАД СО НАССР СТАНДАРДОТ
 КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ИНСЕКТИ
 СО УПОТРЕБА НА ЛЕПЛИВА ПЛОЧА

НОМИНАЛЕН НАПОН:220-240V
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ:325x325x124
 ГАРАНЦИЈА: НА СВЕТИЛКА ДВЕ ГОДИНИ, НА ФЛУО ЦЕВКИ 1 ГОДИНА

240162

ИНСЕКТИЦИДНА СВЕТИЛКА RT-30/НАССР 2x8W 40m2 OLYMPIA



RT-30 Е СВЕТИЛКА ВО СКЛАД СО НАССР СТАНДАРДОТ
 КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ИНСЕКТИ
 СО УПОТРЕБА НА ЛЕПЛИВА ПЛОЧА
 РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC
 МАКСИМАЛНА МОЖНОСТ: 19W
 ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ:0-60 C
 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95%
 МАТЕРИЈАЛ: АБС, ПОЛИКАРБОНАТ
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ:360x200x90
 ТЕЖИНА 1140 gr
 СТЕПЕН НА ЗАШТИТА:IP20
 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО:?? 60335-1, ?? 60335-2-59
 ГАРАНЦИЈА: НА СВЕТИЛКА ДВЕ ГОДИНИ, НА ФЛУО ЦЕВКИ 1 ГОДИНА

240170

ИНСЕКТИЦИДНА СВЕТИЛКА RT-22/НАССР 2x15W OLYMPIA



RT-22 Е СВЕТИЛКА ВО СКЛАД СО НАССР СТАНДАРДОТ
 КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ИНСЕКТИ
 СО УПОТРЕБА НА ЛЕПЛИВА ПЛОЧА
 ПОВРШИНА НА ПОКРИВАЊЕ:80 M2
 НОМИНАЛЕН НАПОН: 220-240V AC
 НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ:325x325x124
 ГАРАНЦИЈА: НА СВЕТИЛКА ДВЕ ГОДИНИ, НА ФЛУО ЦЕВКИ 1 ГОДИНА

240172

ТАБЛА СО ЛЕПАК А-1048 OLYMPIA ЗА RT-30

ЛЕПЛИВА ТАБЛА ЗА RT-3X ИНСЕКТИЦИДНИ СВЕТИЛКИ



240173

ТАБЛА СО ЛЕПАК А-1050 OLYMPIA ЗА RT-22 ИНСЕКТ.СВЕТИЛКА

ЛЕПЛИВА ТАБЛА ЗА RT-22 ИНСЕКТИЦИДНИ СВЕТИЛКИ




240174

ТАБЛА СО ЛЕПАК А-1052 OLYMPIA ЗА RT 24 ИНСЕКТ. СВЕТИЛКА

ЛЕПЛИВА ТАБЛА ЗА RT-24 ИНСЕКТИЦИДНИ СВЕТИЛКИ



Идент	Назив
240176	<p>ТАБЛА СО ЛЕПАК А-1068 OLYMPIA</p> <p>ЛЕПЛИВА ТАБЛА ЗА RT-52 и RT-62 ИНСЕКТИЦИДНИ СВЕТИЛКИ</p> 
240180	<p>ИНСЕКТИЦИДНА СВЕТИЛКА RT-62/НАССР 2x36W 360m2 OLYMPIA</p> <p>РАБОТЕН НАПОН: 220-240V AC МАКСИМАЛНА МОКНОСТ: 167VA ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ: 0-60 C РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: ДО 95% МАТЕРИЈАЛ: АБС, АЛУМИНИУМ НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ: 127X40X10 cm ТЕЖИНА 8360 gr СТЕПЕН НА ЗАШТИТА: IP20 ПРОИЗВЕДЕНО ВО СКЛАД СО: EN 60335-1, EN 60335-2-59 ГАРАНЦИЈА: НА СВЕТИЛКА ДВЕ ГОДИНИ, НА ФЛУО ЦЕВКИ 1 ГОДИНА</p> 