



## TI 20

Telefonska instalaciona žica  
sa izolacijom od PVC-mase

Standard: JUS N.C2.420

Opseg temperature:

radne: -20°C do +50°C

pri polaganju: +5°C do +50°C



- *Konstrukcija:*
  - bakarni provodnik 0,5 mm, 0,6 mm i 0,8 mm,
  - izolacija od PVC-mase.
- *Obeležavanje – jedne parice:*

	a-žila	b-žila	c-žila	d-žila
Parica	○	●	●	●

- *Električne karakteristike na 20°C:*

		0,5	0,6	0,8
Otpornost	Ω/km	92,65	63,95	35,97
Otpornost izolacije (min)	MΩ/km	0,165	0,148	0,110
Ispitni napon (2 sec, DC) žila/žila	V	220		

## TEHNIČKI PODACI

Konstrukcija	Prečnik kabla mm	Masa kabla kg/km	Konstrukcija	Prečnik kabla mm	Masa kabla kg/km	Konstrukcija	Prečnik kabla mm	Masa kabla kg/km
1x0,5	1,4	3,6	1x0,6	1,5	4,6	1x0,8	1,7	7,0
2x0,5	2,8	7,4	2x0,6	3,0	8,5	2x0,8	3,4	14,5
3x0,5	3,0	11,0	3x0,6	3,2	14,0	3x0,8	3,7	21,5
4x0,5	3,4	15,0	4x0,6	3,6	19,0	4x0,8	4,1	28,5